



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-7641AU2117

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ATUSA Grupo Empresarial, S.A. Apartado de Correos Nr. 8, E-01200 Salvatierra (ALAVA)
Vertreiber <i>distributor</i>	ATUSA Deutschland GmbH Breitscheider Weg 117a, D-40885 Ratingen
Produktart <i>product category</i>	Rohrverbinder und -verbindungen aus Metall: Tempergussfitting (7641)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Tempergussfittings, für die Gas- und Trinkwasser-Installation, Design-Symbol "A"
Modell <i>model</i>	Tempergussfittings in den Abmessungen 1/8" bis 4"
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 120001026-16 vom 20.01.2017 (MPM) Kontrollprüfung Labor: 120001026-12 vom 21.11.2012 (MPM) Mechanikprüfung: 120001026-08 vom 20.01.2009 (MPM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 10242 (01.03.1995) DIN EN 10242/A1 (01.06.1999) DIN EN 10242/A2 (01.06.2003) DVGW 8-9/1-2002 (11.01.2002)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	17.03.2024 / 18-0963-WNV

70088-04-A-DE

21.12.2018 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Tempergussfitting	Nennweite: 1/8"	
Tempergussfitting	Nennweite: 1/4"	
Tempergussfitting	Nennweite: 3/8"	
Tempergussfitting	Nennweite: 1/2"	
Tempergussfitting	Nennweite: 3/4"	
Tempergussfitting	Nennweite: 1"	
Tempergussfitting	Nennweite: 1 1/4"	
Tempergussfitting	Nennweite: 1 1/2"	
Tempergussfitting	Nennweite: 2"	
Tempergussfitting	Nennweite: 2 1/2"	
Tempergussfitting	Nennweite: 3"	
Tempergussfitting	Nennweite: 4"	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
Design-Symbol "A"	für schwarze und verzinkte Tempergussfittings

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Maximaler Betriebsdruck: Gas: 5 bar
 Temperaturbereich: - 20 bis + 120°C
 Gasart: Brenngase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260

Für Trinkwasser nach DIN 2000 nur in feuerverzinkter Ausführung