



Zertifikat Nr.: 9102-2570

Antragsteller: Atusa Deutschland GmbH, Breitscheider Weg 117a, DE- 40885 Ratingen

vom: 15.02.1991

Gestützt auf das Reglement ZW 101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Verschraubungen und Fittings für Stahlrohre

Bezeichnung: Tempergussfittings

Typen: EO

DN: 1/4"...4" PN: 16 tmax= 95°C

Zertifizierungsgrundlage: EN 10242 (11/94), EN 10242/A1 (04/99), EN 10242/A2 (03/03)

Gültigkeit: 28.02.2021

Bemerkungen / Auflagen:
-

Der Auftraggeber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Rubrik: Verschraubungen und Fittings für Stahlrohre

Bezeichnung: Tempergussfittings

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
Temperguss-Fittings (x / xx / xxx / x0x = abhängig von der Nennweite)								
Langer Bogen 90°, A/I, 0100500x	1/4" ... 4"	16	95					
Kurzer Bogen 90°, A/I, 01A0500x	1/4" ... 4"	16	95					
Langer Bogen 90°, I/I, 0200500x	1/4" ... 4"	16	95					
Kurzerr Bogen 90°, I/I, 02A0500x	3/8" ... 4"	16	95					
Langer Bogen 90°, I/I, 0300500x	1/4" ... 4"	16	95					
Langer Bogen 45°, A/I, 0400500x	1/4" ... 4"	16	95					
Langer Bogen 45°, I/I, 0410500x	3/8" ... 4"	16	95					
Doppelbogen, I/I, 0600500x	1/2" ... 2"	16	95					
Überspringbogen, I/I, 0850500x	3/8" ... 1 1/4"	16	95					
Winkel 90°, egal, I/I, 0900500x	1/4" ... 4"	16	95					
Winkel 90°, reduziert, I/I, 090050xx	1/4" ... 2 1/2"	16	95					
Winkel 90°, egal, A/I, 0920500x	1/4" ... 4"	16	95					
Winkel 90°, reduziert, A/I, 092050xx	1/4" ... 4"	16	95					
Winkel 90°, egal, A/A, 94A-xG, 94A-xV	1/4" ... 1 1/2"	16	95					
W.verschr. 90°, fl. dichtend, I/I, 0950500x	3/8" ... 2"	16	95					
W.verschr. 90°, kon. dichtend, I/I, 0960500x	1/4" ... 3"	16	95					
W.verschr. 90°, fl. dichtend, A/I, 0970500x	3/8" ... 2"	16	95					
W.verschr. 90°, kon. dichtend, I/I, 0980500x	1/4" ... 3"	16	95					
Winkel 45°, egal, I/I, 120A-xG, 1200500x	3/8" ... 3"	16	95					
Winkel 45°, egal, A/I, 1210500x	3/8" ... 3"	16	95					
T-Stück, egal, I/I/I, 1300500x	1/4" ... 4"	16	95					
T-Stück, reduziert, I/I/I, 13005xxx	1/4" ... 4"	16	95					
Bogen-T-Stück, egal, I/I/I, 1310500x	1/2" ... 4"	16	95					
Zweibogen-T-Stück 90°, I/I/I, 1320500x	1/2" ... 2"	16	95					
T-Stück, egal, I/A/I, 1330500x	3/8" ... 1"	16	95					
T-Stück, egal, A/I/I, 1340500x	1/2" ... 2"	16	95					
T-Stück, egal, A/A/A, 1350500x	1/2" ... 1"	16	95					
T-Stück 45°, I/I/I, 1650500x	1/2" ... 2"	16	95					
Kreuzstück, egal, I/I/I/I, 180-xG, 1800500x	1/4" ... 4"	16	95					
Y-Verteiler, I/I/I, 2200500x	3/8" ... 1"	16	95					
Winkelverteiler, I/I/I, 2210500x	3/8" ... 2"	16	95					
T-Verteiler, I/I/I/I, 2230500x	1/2" ... 1"	16	95					
Reduziermuffe, I/I, 240050xx	1/4" ... 4"	16	95					
Reduziernippel, A/I, 241050xx	1/4" ... 4"	16	95					
Reduzierdoppelnippel, A/A, 245050xx	1/4" ... 4"	16	95					
Reduziermuffe, A/I, 246050xx	1/4" ... 3"	16	95					
Muffe, I/I, 2700500x	1/4" ... 4"	16	95					
Muffe, Gewinde r/I, I/I, 2710500x	3/8" ... 2"	16	95					
Doppelnippel, A/A, 2800500x	1/4" ... 4"	16	95					
Doppelnippel, Gewinde r/I A/A, 2810500x	3/8" ... 2"	16	95					
Stopfen, mit Rand, A, 2900500x	1/4" ... 4"	16	95					
Stopfen, mit Loch im 4-kant, A, 2940500x	1/2" ... 2"	16	95					
Kappe, 6-kant/8-kant, I, 300x500x	1/4" ... 4"	16	95					
Gewindeflansch oval, gebohrt, I, 3200500x	1/2" ... 4"	16	95					
Gewindeflansch, m. Bohrung, I, 321050xx	1/2" ... 4"	16	95					
Verschraubung, fl. dichtend, I/I, 3300500x	1/2" ... 4"	16	95					
Verschraubung, fl. dichtend, A/I, 3310500x	3/8" ... 3"	16	95					
Verschraubung, kon. dichtend, I/I, 3400500x	1/4" ... 4"	16	95					
Verschraubung, kon. dichtend, A/I, 3410500x	1/4" ... 4"	16	95					
Verschraubung, kon. dichtend, A/A, 3440500x	1/4" ... 2"	16	95					
Einschraubteil, fl. dichtend, 3700500x	1/2" ... 4"	16	95					
Einlegeteil, fl. dichtend, A, 3710500x	1/2" ... 3"	16	95					
Einlegeteil, fl. dichtend, I, 3720500x	1/2" ... 3"	16	95					
Einschraubteil, kon. dichtend, I, 380	1/4" ... 4"	16	95					
Einlegeteil, kon. dichtend, I, 381	1/4" ... 4"	16	95					
Einlegeteil, kon. dichtend, A, 382	1/4" ... 2"	16	95					
Einschraubteil, kon. dichtend, A, 383	1/2" ... 2"	16	95					
Deckenwinkel, I/I, 4710500x	1/2" ... 1"	16	95					
Verlängerung, A/I, 52605x0x	3/8" ... 1/2"	16	95					