

"Direct inzicht in uw binnenklimaat"



## Smart

Meet overall eenvoudig en direct uw binnenklimaat met de Smart sensor. De sensor is voorzien van hoogwaardige sensoren en meet CO<sub>2</sub>, temperatuur, geluid en relatieve luchtvochtigheid. De sensor is uitgerust met stoplicht indicator: gezonde lucht=groen/matig=oranje/slecht=rood (indien aangesloten op AirTeq platform)

### Gezond binnenklimaat:

Een gezond binnenklimaat draagt bij aan de productiviteit van mensen in de ruimte. Schone lucht zorgt voor een betere concentratie en vermindert vermoeidheidsklachten.

De Smart kan gebruikt worden voor het meten van de luchtkwaliteit in onder andere kantoren, scholen, kinderopvang, kantoren of woningen.

### Inzicht:

Op de app voor tablet of telefoon kan u grafieken raadplegen, gegevens delen, e.d. Sluit de sensor aan op het AirTeq platform en AirTeq verzorgt de monitoring 24 uur per dag en 7 dagen per week. Alle meetdata worden veilig meervoudig opgeslagen waardoor verlies van data tot een minimum beperkt is.

Indien aangesloten op het AirTeq platform kunnen automatische samenvattingen verstuurd worden per mail (dagelijks/wekelijks/maandelijks).

### Stoplicht Indicatie (AirTeq platform):

De Smart toont door middel van 3 kleuren aan of uw lucht gezond of ongezond is. De kleuren dienen als grenswaarden en staan ingesteld op de volgende waarden:

**Groen** <800 ppm = Gezond

**Geel** 800-1200 ppm = Matig

**Rood** >1200ppm = Ongezond

Indien gewenst kan er ook een alarmfunctie ingesteld worden (indien aangesloten op AirTeq platform).

**AIRPLUS**  
solutions

by **egeda**

<https://egeda.be/merk/airteq/>

## Ook dit nog...

-  Eenvoudig te bedienen
-  Eigen grenswaarden en alarm instellen (via AirTeq platform)
-  Inclusief app om grafieken te raadplegen, gegevens te delen,...



## Technische Specificaties

Afmeting	45 x 45 x 155 (mm)
Aansluiting	Bedrading
Stroom	incl. 12 volt adapter
Co2 sensor	
Bereik	0-5000 ppm
Nauwkeurigheid	5% (van 0 tot 1000 ppm) of +/- 50ppm (van 0 tot 1000 ppm)
Temperatuur:	
Bereik	0°C - 50 °C
Nauwkeurigheid	±0.3°C
Luchtvochtigheid:	
Bereik	0-100%
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Geluidsmeter	Bereik: 35 dB tot 120 dB
Alarmering instellen	Ja, via AirTeq platform
Grenswaarden instellen	Ja, via AirTeq platform
Garantie	3 jaar
Meegeleverd	App voor tablet of telefoon (grafieken, delen gegevens,...