GPS-DM48-AC™

Système d'ionisation bipolaire avec aiguilles autonettoyantes

Description du produit

Le GPS-DM48-AC est un système d'ionisation bipolaire avec aiguilles autonettoyantes conçu pour être monté dans des conduits intérieurs ou extérieurs.

Caractéristiques standard

Alimentation universelle, écran intégré, cycle d'auto-nettoyage programmable, contacts d'alarme intégrés, adaptateur de canal 3/4 tournant rapide, Tube flexible étanche de 15 cm, brosses en fibre de carbone.*

*Les tests de durée *de vie ne montrent aucune usure mécanique des brosses en fibre de carbone due à des cycles de nettoyage répétés.*

Installation

- Conçu pour être utilisé dans des conduits
- Joints étanches pour l'installation dans des conduits extérieurs

Avantages

diminution particules (fines) | diminution pathogènes | élimination d'odeurs | économie d'énergie

- Réduction des particules et contrôle des fumées
- Neutralisation des odeurs par destruction des COV
- Réduction du nombre d'agents pathogènes en suspension dans l'air (champignons, bactéries, virus). Aide à contrôler les allergènes et l'asthme*, prévient le "syndrome des chaussettes sales"
- Des économies d'énergie et de coûts importants grâce à une consommation et à des coûts d'entretien très faibles, par rapport aux autres produits de purification de l'air.Le système ne nécessite pas de pièces de rechange périodiques comme les filtres ou les lampes UVC !

**Ces déclarations sont fondées sur de nombreuses expériences et témoignages de clients.*

Spécifications

Voltage	24VAC - 240VAC
Courant éléctrique	12 W
Puissance électrique	50/60HZ
Production totale d'ions	>400M ions/cc/sec
Débit	2700 m³/h
Max. CADR*	940 m³/h*
Température/Humidité	-29° C tot 60°C / 0 - 100% RV
Dimensions/Poids	9.5 cm Dia. x 17,8 cm L / 1.048 grs
Inspections électriques	UL, cUL, CE
Classification du contact d'alarme	250VAC / 1 A
Certificats	UL 867, OSHPD Seismic (OSP), IAQP

COVID-19: pour une application dans la lutte contre le COVID-19, il faut tenir compte d'un CADR maximum de 940 m³/h (deux renouvellements d'air / heure minimum requis). Contactez-nous pour plus d'informations ou pour calculer votre situation.CADR = 'Clean Air Delivery Rate'

Application commerciales

- Construction de logements privés
- Restaurants et commerces
- Immeubles de bureaux
- Ecoles et universités
- Centres d'hébergement et de soins
- Soins de santé
- Hôpitaux
- Garderies et crèches
- Bâtiments publics tels que les aéroports et le métro
- Industrie
- Gouvernement
- Sites de prière

egeda
Votre partenaire fiable en sanitaire, chauffage et ventilation
Tout sous le même toit
www.egeda.be
+32 14 22 26 08

AIR PLUS solutions

Global Plasma Solutions n'a pas été impliqué dans la production ou l'approbation de cette traduction.