AirTeq Touch PRO

Ce capteur mesure facilement votre climat intérieur et est très précis et facile à utiliser grâce à son écran tactile

Caractéristiques du capteur

- Cable USB
- Choix de la langue d'utilisation
- Fait spécialement pour AirTeq
- Y compris support de bureau/support mural
- Protection avec mot de passe
- Display de 3.5 pouce avec touches sensitives
- Capteur robuste avec indicatuer de la qualité de l'air (unique!)
- Capteurs suisses et suédois de haute qualité
- Capteur **NDIR CO_2** (durée de vie de 15 ans)
- Grafiques des données mesurées par semaine
- Grafique des données par jour
- Capteur d'humidité
- Alarmes en cas d'excès de CO_2
- Capteur de CO_2 auto calibrant
- Options de calibrage pour CO_2
- Température
- Humidité de l'air
- Transfert des données vers le PC (7000 mesures)

Indicateur 'feux de ciculation'

L' AirTeq Touch s'affiche au moyen de 3 couleurs si votre air est sain ou mauvais. Les couleurs servent comme valeurs limites et sont défines comme suit:

Vert	<800 ppm = Sain
Jaune	800-1200 ppm = Modéré
Rouge	>1200 ppm = Mauvais

Les valeurs limites peuvent être facilement ajustées.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également définir une function d'alarme.

Aperçu

Ce capteur indique directement sur l'écran la température, le taux d'humidité de l'air et les valeurs de CO_2 (vert/orange/rouge) de vos pièces intérieures.

L'écran d'accueil affiche les valeurs suivantes

- Date et heure
- CO_2
- Température
- Taux d'humidité
- Bouton On/Off
- Réglages
- Bouton des graphiques

Graphiques par semaine et par jour

Le capteur peut afficher les données des mesures de CO_2, de la température et de l'humidité sous forme de graphiques.
Cela peut être fait dans un graphique du jour ou de la semaine passée.

Sur l'écran du graphique hebdomadaire, vous pouvez cliquer sur n'importe quel jour et il affichera alors le graphique du jour sélectionné.

Spécifités techniques AirTeq Touch PRO

Alimentation	USB
Display	320x480 Pixels colors TFT screen-écran tactil
Mesure de température	Entre 1 et 85 degrés Celsius
Type de capteur CO_2	Double NDIR
Ecart de CO_2	40ppm, 2% de valeur
Plage de CO_2	0-9999 ppm
Durée de vie du NDIR	15 ans
Valeur affichée de la température	en 0.1 Celsius
Valuer affichée de CO_2	1 ppm
Consommation d'énergie en veille	<0.5 W
Dimensions du display	76.5 x 52 mm
Dimensions du capteurs	96 x 86 x 32 mm
Poids	200 gr.
Protection	IP21
Matérieux	PC + plastique ABS

La livraison du capteur comprend:
Cable USB, adapteur, support de table/support mural.