EPC

Persfittingen in verzinkt staal

Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 - 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
**T:** 014/22.26.08 · **M:** technieken@egeda.be · **W:** www.egeda.be



# PERSFITTINGEN IN VERZINKT STAAL

Constructie van verwarmingstoepassingen in residentiële en industriële gebouwen

## Samenstelling

1. Verzinkt staal
2. EPDM-dichting voor watertoepassingen
3. Rode huls in kunststof voor visuele controle op verwarmingstoepassingen

## Compatibele buis

- Thermisch verzinkt staal
- DIN EN 10305-3 VDI 2035
- DIN EN 12828
- Ø 15 - 108 mm

## Persbek

- Te persen met M-bekken

## Compatibele tools

- RIDGID (Viega)
- Klauk
- REMS
- Novopress
- Rothenberger

## Werkingsbereik

- $T_{max}$: 110°C / 230° F
- $P_{max}$: 1,6 MPa (PN16) / 16 bar / 232 PSI
- LBP-systeem (Leak Before Press)

## Normering & certificaten

- CSTB

EPC

# Persfittingen in verzinkt staal

Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 - 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
**T:** 014/22.26.08 · **M:** technieken@egeda.be · **W:** www.egeda.be

## OVERZICHT ASSORTIMENT

Beschikbare vormstukken in verzinkt koolstofstaal (persbek M)

| | Art. | Omschrijving | Afmetingen (mm / inch) | Maten |
|---|---|---|---|---|
| **BOCHTEN** | | | | |
|  | **PC002** | Bocht 90° Pers x Pers | 15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108 | 10 |
|  | **PC001** | Bocht 90° Pers x Insteek | 15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108 | 10 |
|  | **PC041** | Bocht 45° Pers x Pers | 15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108 | 10 |
|  | **PC040** | Bocht 45° Pers x Insteek | 15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108 | 10 |
|  | **PC085** | Ezelsrug Pers x Pers | 15 · 18 · 22 · 28 | 4 |
| **BOCHTEN & KNIEËN MET SCHROEFDRAAD** | | | | |
|  | **PC002G** | Bocht 90° Pers x V | 15 x 1/2" … 54 x 2" | 8 |
|  | **PC001G** | Bocht 90° Pers x M | 15 x 3/8" … 54 x 2" | 13 |
|  | **PC090G** | Knie 90° Pers x V | 15 x 3/8" … 28 x 1" | 9 |
|  | **PC092G** | Knie 90° Pers x M | 15 x 3/8" … 28 x 1" | 6 |
| **T-STUKKEN** | | | | |
|  | **PC130** | T-stuk Pers x Pers x Pers | 15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108 | 10 |
|  | **PC130R** | Reductie T-stuk Pers x Pers x Pers | 15 x 18 … 108 x 88,9 | 39 |
|  | **PC130GF** | T-stuk Pers x V x Pers | 15 x 1/2" … 108 x 2" | 28 |
|  | **PC130GM** | T-stuk Pers x M x Pers | 15 x 1/2" … 54 x 2" | 20 |
| **MOFFEN & VERLOPEN** | | | | |
|  | **PC270** | Mof Pers x Pers | 15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108 | 10 |
|  | **PC270L** | Schuifmof Pers x Pers | 15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108 | 10 |
|  | **PC240** | Verloopmof Pers x Pers | 18 x 15 … 108 x 88,9 | 29 |
|  | **PC243** | Mof Pers x Insteek | 18 x 15 … 108 x 88,9 | 32 |
| **OVERGANGEN & KOPPELINGEN MET SCHROEFDRAAD** | | | | |
|  | **PC270G** | Puntstuk Pers x V | 15 x 3/8" … 108 x 4" | 22 |
|  | **PC243G** | Puntstuk Pers x M | 15 x 3/8" … 108 x 4" | 21 |
|  | **PC399G** | 2-delige koppeling Pers x V | 15 x 1/2" … 54 x 2" | 11 |
|  | **PC340G** | 3-delige koppeling Pers x V | 22 x 3/4" … 54 x 2" | 6 |
|  | **PC341G** | 3-delige koppeling Pers x M | 15 x 1/2" … 54 x 2" | 10 |
| **AFSLUITEN & FLENZEN** | | | | |
|  | **PC300** | Eindkap x Pers | 15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108 | 10 |
|  | **PC900** | Flens x Pers | 15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108 | 10 |

V = binnendraad · M = buitendraad · Insteek = insteekeinde op buisdiameter · Afmetingen van reducties: Ø pers x Ø aftakking / verloop

Overzicht volgens prijslijst Installatie Egeda (10/2026). Referenties, verpakking en prijzen per maat: zie de actuele prijslijst.