EPC

Raccords à sertir en acier galvanisé

Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 - 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
T: 014/22.26.08 · **M:** technieken@egeda.be · **W:** www.egeda.be



RACCORDS À SERTIR EN ACIER GALVANISÉ

Réalisation d'installations de chauffage dans les bâtiments résidentiels et industriels

Composition

1. Acier galvanisé
2. Joint EPDM pour conduites d'eau
3. Bague rouge en plastique pour contrôle visuel au cours de l'installation de chauffage

Tuyau compatible

- Acier galvanisé à chaud
- DIN EN 10305-3 VDI 2035
- DIN EN 12828
- Ø 15 - 108 mm

Mâchoire de sertissage

- à sertir avec des mâchoires de type M

Outils compatibles

- RIDGID (Viega)
- Klauk
- REMS
- Novopress
- Rothenberger

Plage de fonctionnement

- T_{max}: 110°C / 230° F
- P_{max}: 1,6 MPa (PN16) / 16 bar / 232 PSI
- Système LBP (Leak Before Press)

Normes & certifications

- CSTB

EPC

Raccords à sertir en acier galvanisé

Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 - 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
T: 014/22.26.08 · **M:** technieken@egeda.be · **W:** www.egeda.be

APERÇU DE LA GAMME

Pièces de forme disponibles en acier carbone galvanisé (pince M)

	Art.	Description	Dimensions (mm / pouce)	Dim.
COUDES				
	**PC002**	Coude 90° Presse x Presse	15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108	10
	**PC001**	Coude 90° Presse x Emboîtement	15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108	10
	**PC041**	Coude 45° Presse x Presse	15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108	10
	**PC040**	Coude 45° Presse x Emboîtement	15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108	10
	**PC085**	Dos d'âne Presse x Presse	15 · 18 · 22 · 28	4
COUDES & ÉQUERRES FILETÉS				
	**PC002G**	Coude 90° Presse x F	15 x 1/2" … 54 x 2"	8
	**PC001G**	Coude 90° Presse x M	15 x 3/8" … 54 x 2"	13
	**PC090G**	Équerre 90° Presse x F	15 x 3/8" … 28 x 1"	9
	**PC092G**	Équerre 90° Presse x M	15 x 3/8" … 28 x 1"	6
TÉS				
	**PC130**	Té Presse x Presse x Presse	15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108	10
	**PC130R**	Té réduit Presse x Presse x Presse	15 x 18 … 108 x 88,9	39
	**PC130GF**	Té Presse x F x Presse	15 x 1/2" … 108 x 2"	28
	**PC130GM**	Té Presse x M x Presse	15 x 1/2" … 54 x 2"	20
MANCHONS & RÉDUCTIONS				
	**PC270**	Manchon Presse x Presse	15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108	10
	**PC270L**	Manchon coulissant Presse x Presse	15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108	10
	**PC240**	Manchon réduit Presse x Presse	18 x 15 … 108 x 88,9	29
	**PC243**	Manchon Presse x Emboîtement	18 x 15 … 108 x 88,9	32
RACCORDS FILETÉS & RACCORDS UNION				
	**PC270G**	Raccord droit Presse x F	15 x 3/8" … 108 x 4"	22
	**PC243G**	Raccord droit Presse x M	15 x 3/8" … 108 x 4"	21
	**PC399G**	Raccord à 2 pièces Presse x F	15 x 1/2" … 54 x 2"	11
	**PC340G**	Raccord à 3 pièces Presse x F	22 x 3/4" … 54 x 2"	6
	**PC341G**	Raccord à 3 pièces Presse x M	15 x 1/2" … 54 x 2"	10
BOUCHONS & BRIDES				
	**PC300**	Bouchon x Presse	15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108	10
	**PC900**	Bride x Presse	15 · 18 · 22 · 28 · 35 · 42 · 54 · 76,1 · 88,9 · 108	10

F = filetage femelle · M = filetage mâle · Emboîtement = bout mâle au diamètre du tube · Dimensions des réductions : Ø sertissage x Ø dérivation / réduction

Aperçu selon le tarif Installation Egeda (10/2026). Références, conditionnement et prix par dimension : voir le tarif en vigueur.